

---

Typ	:	<b>334400</b>	Maximální hmotnost přívěsu	:	2000 kg
k použití pro	:	<b>OPEL Arena 1997→</b>	Svislé zatížení na kulový čep	:	80 kg
		<b>RENAULT Trafic 1989→</b>	D-hodnota	:	11,8 kN

---

## MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Při montáži postupujte dle nákresu v originální dokumentaci.
2. Pro povolené zatížení vozidla použijte doklady vozidla. U změn hmotnosti vozidla musíte nejvyšší povolené zatížení přepočítat dle D-hodnoty. Informace Vám podá prodejce automobilu. Všechny spoje utáhněte dle tabulky utahovacích momentů uvedené v originální dokumentaci.

## POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikoroziční nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastové ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťuje firma DPZ Šaloun, Bartoňova ul., 156 42 Praha 5 - Zbraslav, tel.: 02/57924215 a další smluvní servisy dovozce a autorizované odborné servisy.
- Dodržujte předepsané utahovací momenty!
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**
- Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.