



VAZ 2104

- 1) ZAŘÍZENÍ PŘILOŽÍME POD DNO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, PATKY PŘÍČNÍKU (18) VSUNEME MEZI VLEČNÁ OKA UPEVNĚNÁ NA DRŽÁČÍCH NÁRAZNÍKU, DO OTVORŮ V PATKÁCH (18) ZASUVJEME ŠROUB M 10, KTERÝ PŘES PŘÍLOŽKU (10) A PRUŽNOU PODLOŽKU (19) LEHCE UPEVNÍME MATICEMI (11) TAK, ABY STŘED ŠROUBŮ BYL VE STŘEDU OTVORŮ VLEČNÉHO OKA.
- 2) DLE PŘITISKNUTÉ PATKY TÁHLA (7) OŘÍSUJEME NA DNĚ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU ČTYŘI OTVORY.
- 3) PO SEJMHUTÍ ZAŘÍZENÍ OZNAČÍME OTVORY DŮLCÍKEM A VYVRTÁME ZDOLA OTVORY Ø 9.
- 4) ZAŘÍZENÍ ZNOVU PŘILOŽÍME A UPEVNÍME ŠROUBY M 10, SHORA ZASUVNEME ČTYŘI ŠROUBY M8 PŘES PŘÍLOŽKU TÁHLA (15) KTERÁ JE PŘILOŽENA ZE VNITŘ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A VLASTNÍ PATKU TÁHLA (18) UPEVNÍME PŘES PRUŽNÉ PODLOŽKY MATICEMI.
- 5) VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE RÁDNĚ DOTÁHNEME, PŘIČEMŽ DEFORMACE PŘÍLOŽKY PŘÍČNÍKU (10) NENÍ NA ZÁVADU.

Technické parametry tažného zařízení SPORT JACHT ZT - 53 F

Hlavní rozměry: — délka 835 mm
šířka 1012 mm
výška 173 mm

Hmotnost kg

Střed kulového čepu
nad vozovkou: H mm
od karoserie: V mm

Svislý tlak na kul. čep 500 N

