

Typ	: 411500	Maximální hmotnost přívěsu	: 2940 kg
k použití pro	: KIA Sorento; 2002	Svislé zatížení na kulový čep	: 120 kg
		D-hodnota	: 14,1 kN

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

- Demontujte rezervu.
- Demontujte zadní světla a nárazník.
- Ze středu spodní strany nárazníku vyřízněte díl dle obr. 2.
- Demontujte příčnick (výztuhu nárazníku) z vozidla. Nebude již potřeba (viz obr. 1).
- Tažné zařízení přiložte k vozidlu.
- Připevněte tažné zařízení v bodech A.
- Přiložte držáky B a D a celé upevněte.
- Přiložte držáky C a E a celé upevněte.
- Všechny šrouby a matky utáhněte dle tabulky utahovacích momentů.
- Demontované díly opět připevněte.
- Připevněte rezervu.
- Připevněte kulový čep včetně držáku zásuvky.
- Všechny šrouby a matky utáhněte dle tabulky utahovacích momentů.

Při demontáži a montáži dílů vozidla si prohlédněte nákres v originální dokumentaci.

POKYNY PRO UŽIVATELE:

V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikoroziční nátěry.

Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.

Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.

Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.

Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.

Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.

Odstraňte plastické ucpávky z přivařených matek.

Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.

Odbornou montáž zajišťují pověřené servisy dovozce Elsa import s.r.o. po celé České republice.

Dodržujte předepsané utahovací momenty!

Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.

Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Utahovací momenty :(8.8)		
	-s normálními matkami	-se samojistícími matkami
M6	9,5 Nm	
M10x1,25	53 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm
M12x1,5	91 Nm	

Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.