

**BRINK****Tažná zařízení**

# Montážní návod

(Dodatek originální dokumentace)

**CZ**

Typ	:	<b>268600</b>	Maximální hmotnost přívěsu	:	1100 kg
k použití pro	:	<b>CITROËN Berlingo; 1997→ PEUGEOT Partner; 1997→</b>	Svislé zatížení na kulový čep	:	70 kg
			D-hodnota	:	7,0 kN

## MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Odstraňte rezervní kolo. V bodech A připevněte rychloupevňovací matky na ochranném plechu vozidla. Příčnick vloďte mezi nárazník a ochranný plech pod vozidlo a připevněte v bodech A dvěma šrouby M8x30 včetně podložek a pružných podložek. Lehce dotáhněte. V bodech C připevněte úhelníky B k příčnicku tažného zařízení pomocí čtyř šroubů M10x40 včetně rozpěrných trubiček (Ø22x12 L=12 mm) a pružných podložek.
2. V bodech E odstraňte tmel z otvorů. V bodech E připevněte boční ramena D čtyřmi šrouby M10x95 včetně podložek. Přes závity vsuňte rozpěrné trubičky (Ø22x12 L=12 mm). Boční ramena přiložte k vnitřní straně vozidla. Přes závity vsuňte do nosníku rozpěrné trubičky (Ø15x11 L=51,5), přiložte příložky (40x5 L=40) a dle nákresu upevněte pomocí čtyřech matek včetně pružných podložek.
3. V otvorech F upevněte boční ramena k příčnicku čtyřmi šrouby M10x30 včetně pružných podložek a matek.
4. Kulový čep připevněte mezi úhelníky B a upevněte pomocí dvou šroubů M12x65/21,2 včetně podložek a samojistících matek. Všechny šrouby utáhněte dle tabulky utahovacích momentů. Rezervní kolo vraťte zpět.

**POZOR:** Pokud se držák výfuku dotýká tažného zařízení, musí se povolit nejzadnější svorka výfuku a tak je možno posunout výfuk dál od tažného zařízení. Svorku výfuku pak opět dotáhněte.

## POKYNY PRO UŽIVATELE:

- V úchytných bodech tažného zařízení musí být z karosérie vozidla odstraněny ochranné, antikorozní nátěry.
- Před vrtáním zajistěte, aby nedošlo k poškození elektrické instalace vozidla.
- Odstraňte všechny špony a vyvrtané otvory chraňte proti korozi.
- Používejte výhradně dodávaný spojovací materiál předepsané kvality.
- Po ujetí cca. 1000km zkontrolujte dotažení spojů.
- Kulový čep udržujte v čistotě a namažte tukem.
- Odstraňte plastické ucpávky z přivařených matek.
- Elektrická instalace musí odpovídat příslušným normám.
- Odbornou montáž zajišťuje firma DPZ Šaloun, Bartoňova ul., 156 42 Praha 5 - Zbraslav, tel.: 257924215 a další smluvní servisy dovozce a autorizované odborné servisy.
- Dodržujte předepsané utahovací momenty!
- **Přístup k rozebíratelným spojům odnímatelné spojovací koule ISO bude vždy proveden montážní dílnou se souhlasem majitele vozidla.**
- Veškeré informace najdete na <http://www.brink.cz>

Utahovací momenty 8.8 :		
	-s normálními matkami	-se samojistícími matkami
M8	23 Nm	
M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm

**Výrobek je shodný s typem schváleným MDaS ČR, číslo Osvědčení 1512.**