



MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

- 1) ODŠROUBUJÍ SE Dvě MATICE 11 12 Z VODROVNĚ UMÍSTĚNÝCH ŠROUBŮ UPEVNĚJÍCÍ DRŽÁKY KARAZNÁU VE SMĚRU PODÉLNĚ OSY AUTOMOBILU PODE DÍLEI ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
- 2) NA TYTO ŠROUBY SE NASUNĚ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ DO OTVORŮ A (VIZ KČERTK) A MATICE SE UPEVNÍ ZPĚT PŘES PRUŽNĚ PODLOŽKY.
- 3) DO DVA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU SE VYVRTAJ VRTÁKEM 12 mm OTVORY V MÍSTĚ PŘÍLOŽENÝCH OTVORŮ B A VRTÁKEM 8,5 OTVORŮ C.
- 4) DO VYVRTANÝCH OTVORŮ B SE NASUNOU ŠROUBY 11 12 PŘES PŘÍLOŽKY (10) ZE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU A ZDOLA PŘES PRUŽNĚ PODLOŽKY SE NASROUBUJÍ MATICE. STEJNÝM ZPŮSOBEM SE PROVEDE UPEVNĚNÍ ŠROUBY 11 B V OTVORECH C PŘES PŘÍLOŽKY (14).
- 5) VŠECHNY SPOJE SE ŘÁDNĚ ŮTÁHNOU.

**Technické parametry tažného zaří-  
zení SPORT JACHT ZT - 18**

Hlavní rozměry	délka	735	mm
	šířka	1154	mm
	výška	150	mm
Hmotnost			kg
Střed kulového čepu	nad vozovkou H		mm
	od karosérie V		mm
Svislý tlak na kul. čep max.		500	N

